

Reparaturhinweise und Produkteigenschaften

- Kleine Beschädigungen können mit HFB-Reparaturspachtel ausgebessert werden.
- Für Schichtdicken bis zu 3 mm in einem Arbeitsgang verarbeitbar
- HFB-Reparaturspachtel ist ein farblich, speziell angepasster Feinspachtel zur Betonkosmetik.
- Gebrauchsfertig, nur mit Wasser anrühren
- Kunststoffvergütet
- Wetter- und frostbeständig

Anwendungsgebiete

- Für Feinspachtelung und Reparaturen an Betonfertigteilen

Verarbeitungshinweise

- Der Spachtel eignet sich nicht für mechanisch beanspruchte Flächen
- Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein
- Spachtelmasse ist in das vorgelegte Wasser einzustreuen und klumpenfrei in eine verarbeitungsgerechte Konsistenz einzurühren
- Den Untergrund vornässen. Der Materialauftrag erfolgt mit Kelle oder Glätter
- Verarbeitung bei Temperaturen von mindestens +5°C

Nachbehandlung

- Gespachtelte Stellen müssen rechtzeitig nachbehandelt werden, damit eine zu schnelle Wasserverdunstung durch Sonneinstrahlung und Wind verhindert wird.
- Reparierte Stellen sind mit Schleifpapier oder Schleifschwamm nachzuarbeiten.

Je nach Verarbeitung und Anwendung können farbliche Schwankungen auftreten. Der endgültige Farbton wird erst nach dem Schleifen und der vollständigen Austrocknung sichtbar.